



Frister Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande:

Tillämpningskriterier	Sotningsfrist	Frist för brandskyddskontroll
Avser konventionella pannor.	3 ggr/år	3 år
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.	2 ggr/år	3 år
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.	1 ggr/år	3 år

Om eldning sker med flytande bränslen gäller följande frister:

Tillämpningskriterier	Sotningsfrist	Frist för brandskyddskontroll
Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.	3 ggr/år	3 år
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.	1 år	6 år
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.	2 år	6 år

2. K ksspisar, ugnar och andra j mf rbara f rbr nningsanordningar

Om eldning sker i st rre omfattning  n f r enskilt hush llsbehov g ller f ljande frister:

Till�mpningskriterier	Sotningsfrist	Frist f�r brandskyddskontroll
Avser eldst�der d�r eldning sker med fasta br�nslen, tung eldningsolja eller annat fr�n sotbildningssynpunkt motsvarande br�nsle.	6 ggr/�r	3 �r
Avser eldst�der d�r eldning sker med l�tt eldningsolja eller annat, fr�n sotbildningssynpunkt, motsvarande br�nsle.	1 �r	6 �r

Om eldning sker f r enskilt hush llsbehov kan sotningsfrister f r lokaleldst der till mpas.

3. Lokaleldst der

Om eldning sker i lokaleldst der g ller f ljande frister:

Till�mpningskriterier	Sotningsfrist	Frist f�r brandskyddskontroll
Avser eldst�der som utg�r den huvudsakliga k�llan f�r uppv�rmning av det rum d�r eldstaden �r uppst�lld eller f�r matlagning.	1 �r	3 �r
Avser eldst�der som inte utg�r den huvudsakliga k�llan f�r uppv�rmning av det rum d�r eldstaden �r uppst�lld eller f�r matlagning.	3 �r	6 �r
Eldstaden �r bel�gen i ett fritidshus och anv�nds i ringa omfattning.	3 �r	6 �r

Visst tolkningsutrymme finns f r lokaleldst der beroende p  anv ndning, se nedan.

4. Imkanaler i restauranger eller andra st rre k k

F r dessa imkanaler g ller f ljande frister:

Till�mpningskriterier	Sotningsfrist	Frist f�r brandskyddskontroll
Imkanalen betj�nar ett k�k d�r matlagning sker i st�rre omfattning �n f�r enskilt hush�lls behov.	3 ggr/�r	2 �r
Imkanalen betj�nar ett k�k f�r endast uppv�rmning av mat eller motsvarande verksamhet.	1 �r	6 �r

Undantag

Undantag från ovanstående frister för rengöring får ske i nedanstående fall:

- Undantag från sotning får ske när ingen eldat mellan två sotningstillfällen i anläggningen. Fastighetsägaren ska då kontakta aktuell sotare och meddela detta.
- I enskilda fall får rengöring ske tätare än de av kommunen antagna fristerna på grund av brandskyddsmässiga skäl. Detta beslutas av förbundsdirektionen.

Tolkning av frist för lokaleldstäder

Tolkningen vilka lokaleldstäder som berörs av 1 år respektive 3 års frist för sotning och 3 års respektive 6 års frist för brandskyddskontroll grundar sig i hur den används. Många använder sin eldstad så pass mycket att sotning behöver ske mer ofta, även om den inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning.

Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll (finns i föreskriften MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll) är eldning i mindre omfattning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved.

En tumregel är, utslaget på hela eldningssäsongen:

- under 1 m³ kan ge 6-årsfrist.
- över 1,5 m³ ger 3-årsfrist.

Däremellan kommer det att behöva göras bedömningar i det enskilda fallet då uppfattningen inte alltid endast kan bygga på mängden förbrukat bränsle utan ibland även på övriga omständigheter som till exempel risksituationen.

Sotaren/brandskyddskontrollantens kompetens är räddningstjänstens instrument för att göra en bedömning. I det fall fastighetsägaren inte är nöjd med bedömningen, får förbundsdirektionen avgöra med vilken frist som eldstaden ska sotas och brandskyddskontrolleras. Beslut är överklagningsbart enligt förvaltningslagen.